

Il **DUOPOWER** è idoneo per installazione passante e non passante. L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (**espansione, piegatura e annodamento**) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.

La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla **lunghezza del fissaggio + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro della vite**. Idoneo per viti **legno e truciolari** così come per vitoni a doppia filettatura. Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare.

	Art. n°	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Spessore pannello min d_p [mm]	Profondità avvitamento min $l_{E,min}$ [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Viti legno e truciolari $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Impronta	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Confezione [pz]
Prodotto	senza vite	con vite									
DUOPOWER 5	537639	—	5	35	12,5	28	25	3 - 4	—	—	100
DUOPOWER 6	537640	—	6	40	12,5	34	30	4 - 5	—	—	100
DUOPOWER 8	537641	—	8	50	12,5	45	40	4,5 - 6	—	—	100
DUOPOWER 10	537644	—	10	70	12,5	56	50	6 - 8	—	—	50
DUOPOWER 5 S	—	537645	5	40	12,5	29	25	4 x 30	PZ2	5	100
DUOPOWER 6 S	—	537646	6	45	12,5	34	30	4,5 x 40	PZ2	10	100
DUOPOWER 8 S	—	537647	8	65	12,5	45	40	5 x 50	PZ2	10	50
DUOPOWER 10 S	—	537648	10	74	12,5	57	50	7 x 80	PZ3	20	25